

Технические характеристики продукта

Характеристики

14881

Гребёночная шинка, 1 полюс, 80 А, 12 x 18 мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	STI C60 IK60 IC60
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шинка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	1P
Количество каналов	24 канала, тип : 1 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	18 мм
С маркировкой	L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	12

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	Удвоенная подача 100 А (40 °C) Одно питание 80 А (40 °C)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с IEC 664
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	24
Совместимость серий изделий	Acti 9 Multi 9
Совместимость продуктов	C60 STI IC60 IK60
Код совместимости	CombBusbar_C60

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.