

NTAN 150x60 Тройник/отвод



Код: 01763

Ссылка: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1010/01763/>

Обратите внимание, что информация в PDF-документе сформирована на основе данных, полученных из нашего онлайн-каталога. Полную информацию можно найти на странице каталога продукции на нашем сайте.



Тройник/ отвод, NTAN. Назначение: организация отвода коробов от прямой трассы (Т-образный или +-образный отвод). Характеристики: материал - АБС-пластик; прелерфорация на внутренних частях аксессуара для вырезания проема соответствующего размера для отвода короба; цвет белый. Размер 150x60 мм

Код:	01763
Кол-во в упаковке:	1
Ед. изм:	шт
Вес, кг:	0,328
Объем, м ³ :	0,00194

Характеристики по стандарту ETIM:

Цвет:	Чисто-белый	Материал:	Пластик
Ширина, мм:	150	Способ установки крышки:	Вставка внутрь (встраивание)
Модель/исполнение:	Основание и крышка	Количество крышек:	1
Не содержит (без) галогенов:	Да	Перфорация в основании для монтажа:	Да
Глубина, мм:	60	С фиксатором для кабеля:	Да
Номер цвета RAL:	9016	С канальным соединителем:	Да
Защитное покрытие поверхности:	Необработанная	Защитная пленка:	Да
Ширина ответвления, мм:	150	Симметричный:	Да
Вид/ марка материала:	Поливинилхлорид (ПВХ)		

Пользовательские характеристики:

Материал:	АБС-пластик	Климатическое исполнение:	УХЛ4
Температура монтажа, °С:	5°С ... +60°С	Количество отсеков:	1
Ширина номинальная, мм:	150	Высота номинальная, мм:	60
Степень защиты, IP:	IP40	Количество отверстий:	2
Температура эксплуатации, °С:	5°С ... +60°С	Пожаробезопасность:	Не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального
Максимальная рабочая	+60°С		